

Apecoat Moisture Barrier E31

Barrière anti-humidité époxy 2K pour béton



Maîtrise de l'humidité et primaire d'adhérence performant pour différents systèmes de revêtement de sol.

Apecoat Moisture Barrier E31 est une barrière anti-humidité époxy bicomposante et un primaire d'adhérence destiné aux supports horizontaux en béton, pour des applications intérieures et extérieures.

Un seul produit, de multiples applications.

→ Barrière anti-humidité pour supports en béton humides

Contribue à maîtriser l'humidité provenant du support en béton et forme une couche protectrice au sein du système de revêtement de sol, dans les caves, parkings souterrains, entrepôts, garages, locaux de production, ...

→ Primaire d'adhérence polyvalent

Convient comme primaire d'adhérence sous différents systèmes époxy et polyuréthanes.

→ Couche d'imprégnation pour Aalterpaint Polyaspartic V31

Est utilisé comme couche d'imprégnation pour Polyaspartic V31, une peinture de sol polyaspartique bicomposante à séchage ultra-rapide de la gamme Aalterpaint.



40 min
potlife

après 3h
hors-poussière

après 5h
hors-poisée

400 g/m²
comme barrière
anti-humidité
(340 µm sec)

120 g/m²
comme primaire/
imprégnation
(100 µm sec)

±92% d'extrait sec en volume • densité de ±1.080 kg/L • 78 g/L COV • Durcisseur à tolérance de surface

Application au rouleau ou à la brosse, non-dilué • Incolore • Brillant • Conditionnement de 5 Kg et 10 Kg (comp. A + B)

SYSTÈME 1 - BARRIÈRE ANTI-HUMIDITÉ

1° et 2° COUCHES	APECOAT MOISTURE BARRIER E31 400 g/m ² au total
3° COUCHE	DIVERSES FINITIONS. DEMANDEZ-NOUS CONSEIL.

SYSTÈME 2 - REMISE EN SERVICE RAPIDE

1° COUCHE	APECOAT MOISTURE BARRIER E31, 120 g/m²
2° COUCHE	POLYASPARTIC V31, ± 300-400 g/m ²