



Séchage ultra-rapide.

Peinture de sol polyaspartique bicomposante à séchage ultra-rapide, idéale pour les espaces où une remise en service rapide du sol est essentielle, tels que les ateliers, les entrepôts et les parkings.

Remise en service rapide, même sous forte charge.

→ Séchage ultra-rapide

Lorsqu'un sol doit être rapidement remis en service, Polyaspartic V31 offre une finition performante pour les espaces de travail soumis à un usage intensif. Grâce à son séchage ultra-rapide, un sol en béton peut être praticable après seulement 3 heures minimum.

→ Très haute dureté, ne jaunit pas

Offre une finition durable et résistante à l'usure, adaptée aux sols soumis à de fortes charges. De plus, le produit ne jaunit pas et conserve durablement sa couleur et son aspect.

→ Applications intérieures et extérieures

Convient aussi bien aux applications intérieures qu'extérieures, telles que les parkings, garages, ateliers, entrepôts, marquages au sol, escaliers, balcons, ... Une finition antidérapante peut être obtenue en ajoutant du sable de quartz sec.



30 min
potlife

après 3h
praticable

après 3-5h
trafic intense

300-400 g/m²
rendement
théorique

170-225 µm
épaisseur sèche

±90% d'extrait sec en volume • densité de ±1.6 kg/L • <130 g/L COV • ±60% (60°) brillant

Application au rouleau ou avec une spatule dentelée, non-dilué • Sélection de teintes RAL • Conditionnement de 5 Kg et 15 Kg (comp. A + B)

SYSTÈME 1 - STANDARD

1 ^o COUCHE	DIVERS PRIMAIRES. DEMANDEZ-NOUS CONSEIL
2 ^o COUCHE	POLYASPARTIC V31(*)

SYSTÈME 2 - MAÎTRISE DE L'HUMIDITÉ

1 ^o COUCHE	APECOAT MOISTURE BARRIER E31
2 ^o COUCHE	POLYASPARTIC V31(*)

(*) Selon le système souhaité, 80 g/m² de sable de quartz sec de 300 µm peuvent être ajoutés afin d'obtenir un effet antidérapant.