

Polyaspartic V31

Ultrasnel drogende polyaspartic vloerverf



Ultrasnelle droging.

Ultrasnel drogende tweecomponenten polyaspartic vloerverf, ideaal voor ruimtes waar een snelle ingebruikname van de vloer essentieel is, zoals werkplaatsen, magazijnen en parkeerruimtes.

Snel in gebruikname, ook door zware belasting.

→ Ultrasnelle droging

Wanneer een vloer snel opnieuw in gebruik moet worden genomen, biedt Polyaspartic V31 een performante afwerking voor intensief gebruikte werkruimtes. Dankzij de ultrasnelle droging kan een betonnen vloer al na minimaal 3 uur beloopbaar zijn.

→ Zeer hoge hardheid, vergeelt niet

Zorgt voor een duurzame en slijtvaste afwerking, geschikt voor vloeren die aan zware belasting worden blootgesteld. Bovendien vergeelt het product niet en behoudt het langdurig zijn kleur en uitstraling.

→ Binnen- en buitentoepassingen

Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen, zoals parkings, garages, werkplaatsen, magazijnen, belijningen, trappen, balkons, ... Optioneel kan een antislipafwerking worden verkregen door toevoeging van droog kwartszand.



30 min
potlife

na 3u
bewandelbaar

na 3-5u
zware belasting

300-400 g/m²
theoretisch
rendement

170-225 µm
droge laagdikte

±90% vaste stof in volume • ±1.6 kg/L dichtheid • <130 g/L VOC • ±60% (60°) glans

Applicatie met rol of getande spatel, onverdund • Selectie van RAL-kleuren • Verpakking 5 Kg en 15 Kg (comp. A + B)

SYSTEEM 1 - STANDAARD

1° LAAG	DIVERSE GRONDLAGEN. VRAAG ONS ADVIES
2° LAAG	POLYASPARTIC V31^(*)

SYSTEEM 2 - VOCHTBEHEERSING

1° LAAG	APECOAT MOISTURE BARRIER E31
2° LAAG	POLYASPARTIC V31^(*)

(*) Afhankelijk van het gewenste systeem kan 80 g/m² droge kwarts zand van 300 µm worden toegevoegd om een antislip effect te bekomen.