

Amotherm Brick Primer WB



Référence	Brick Primer WB
Description	Primaire acrylique pour utilisation en construction
Usage	Primaire isolant pour la construction, particulièrement adapté à la protection des briques, du béton, des surfaces en ciment armé et précontraint. Spécialement utilisé comme primaire d'adhérence dans les systèmes de peinture avec le revêtement intumescent Amotherm Brick WB utilisé pour la protection contre le feu des structures en conglomerat de ciment.
Composition	Résines acryliques en dispersion aqueuse - additifs qui améliorent l'adhérence sur le béton et empêchent la formation de moisissures et de bactéries
Support	Brique, béton, surfaces de ciment renforcé et pré-compressé
Couleur	Transparente

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité 1,000 - 1.050 kg/l

Temps de séchage Temps de séchage (100µ humide)

À la surface	En profondeur	Recouvrable
		Minimum
1 heure	4-6 heures	6 heures

Extrait sec en poids 23-25%

Viscosité (DIN2) 52 ± 3s

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

USAGES

Méthode d'application	Airless, brosse
Épaisseur recommandé	100 gr/m ²
Application	Mêler avant application. <u>Pistolet airless</u> Pratiquement 100 gr/m ² peuvent être appliqués en une couche. <u>Rouleau / brosse</u> Pratiquement 100 gr/m ² peuvent être appliqués en une couche.
Dilution	Prêt pour usage. Si nécessaire, diluer jusqu'à 5% avec de l'eau sous agitation continue.
Nettoyage de matériel	Eau, nettoyer immédiatement après l'application
Humidité relative et température ambiante	Maximum 60% HR Minimum +5°C et maximum 40°C Évitez d'appliquer sur des surfaces trop chaudes ou à la lumière directe du soleil.

SUPPORT

Préparation	La surface doit être sèche et sans poussière; avant d'appliquer l'apprêt de fixation, il est recommandé d'éliminer complètement la poussière, les taches de moisissure, l'humidité et les éventuels efflorescences au moyen d'un brossage puissant ou d'un nettoyage à haute pression; dans le cas de surfaces déjà peintes, nous recommandons de retirer soigneusement toutes les pièces détachées de la peinture préexistante. En cas de doute, demandez conseil pour des applications techniques.
-------------	--

SYSTÈME : EXEMPLE APPLICATION INTÉRIEUR

1 ^e couche	Amotherm Brick Primer WB	100 gr/m ²
2 ^e couche	Amotherm Concrete WB	Consommation à déterminer

LES DONNEES DE SECURITE

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage	12 mois sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 35°C. Garder sans gel
------------------------	--

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date: 16/10/2020

Version: Brick Primer WB.02.FR